

# TOEPASSINGS-OVERZICHT



Doorvalbeveiliging in de dag	Montage	Toepassing	Binnenmontage / Buitenmontage	Nieuwbouw / Bestaande bouw	Max. goedgekeurde overspanning	SKG® SKG®	Benodigd accessoire	Voorgeschreven montagemat.
Alu ø40x4mm.	In de dag	Hout	beide	beide	1500 mm	✓✓	nvt	Rampa moer M8
	In de dag	Kunststof	beide	beide	1500 mm	✓	Adaptor steun schuin	Ejot schroef type S 4,2x40mm.
	In de dag	Aluminium	beide	beide	1500 mm	✓	Adaptor ring	Plaatschroef zelfborend 4,8x45mm.
	In de dag	Steen	beide	beide	1500 mm	✓✓	nvt	Messing spreidplug M8



Doorvalbeveiliging op de dag	Montage	Toepassing	Binnenmontage / Buitenmontage	Nieuwbouw / Bestaande bouw	Max. goedgekeurde overspanning	SKG® SKG®	Benodigd accessoire	Voorgeschreven montagemat. meegeleverd voor betr.koz.soort
Alu ø40x4mm.	Op de dag	Hout	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Spaanplaatschroef 4x40mm.
	Op de dag	Kunststof	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Ejot schroef type S 4,2x40mm.
	Op de dag	Aluminium	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Plaatschroef zelfborend 4,8x45mm.
	Op de dag	Steen	beide	beide	1500 mm*	i.a.	nvt	



Doorvalbeveiliging Middensteun op de dag	Montage	Toepassing	Binnenmontage / Buitenmontage	Nieuwbouw / Bestaande bouw	Max. goedgekeurde overspanning	SKG® SKG®	Benodigd accessoire	Voorgeschreven montagemat. meegeleverd voor betr.koz.soort
Alu ø40x4mm.	Midsteun op de dag	Hout	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Spaanplaatschroef 4x40mm.
	Midsteun op de dag	Kunststof	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Ejot schroef type S 4,2x40mm.
	Midsteun op de dag	Aluminium	beide	beide	1500 mm*	✓✓	nvt	Plaatschroef zelfborend 4,8x45mm.
	Midsteun op de dag	Steen	beide	beide	1500 mm*	i.a.	nvt	



Slimline Doorvalbeveiliging op de dag	Montage	Toepassing	Binnenmontage / Buitenmontage	Nieuwbouw / Bestaande bouw	Max. goedgekeurde overspanning	SKG® SKG®	Benodigd accessoire	Voorgeschreven montagemat. meegeleverd voor betr.koz.soort
Staf ø20mm.	Op de dag	Hout	beide	beide	1190 mm	✓	nvt	Spaanplaatschroef 5x50mm.

 Voldoet aan doorval-test
  Voldoet aan doorval-test én balustrade-test

\* Bij gebruik middenstuk is de max. afstand tussen twee steunen 1500 mm, dus mag 'doorgebouwd' worden

Goedgekeurde toepassingen SecuBar doorvalbeveiliging per april 2008, versie 1.0

Zie [www.doorvalbeveiliging.info](http://www.doorvalbeveiliging.info) voor alle modellen, compleet met montagefilms